



Istituto Istruzione Superiore

con convitto annesso

"Ignazio e Vincenzo Florio"

Via Mario Barresi, 26 - 91016 Erice (Casa Santa)

TEL. +39 0923 556001 - FAX +39 0923 555501

e-mail : tpis03300r@istruzione.it, PEC: tpis03300r@pec.istruzione.it

sito internet www.alberghieroerice.edu.it



POS A 4

Dati Tecnici

Armadio Combi 1400 lt

Armadio refrigerato Combi 1400 litri Plug-in, 3 porte con maniglia inox, 2 vani separati con 2 temperature di funzionamento (vano A a L e vano B pesce), classe energetica C, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante ecologico R290. Serratura con chiave, illuminazione, piletta di scolo, completo di 3+2 griglie plastificate GN2/1 e 4 vaschette pesce ABS GN1/1 con falso fondo esterno. Range di temperatura vano A: -2°+8°C; Vano B: -6°+4°C; refrigerazione ventilata. Evaporatori trattati anticorrosione. Struttura monoscocca con isolamento 75 mm. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo esterno e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato. Predisposto per collegamento a sistema di supervisione remoto.

Caratteristiche

Capacità lorda:	1444 lt	
Range temperatura:	-2°+8°C/-6°+4°C	
Unità refrigerante:	Plug-In	Classe efficienza energetica: C Indice efficienza energetica: 45.2
Consumo annuo:	885 kW/h annum	
Consumo 24h:	2,425 kW/h/24h	
Classe climatica:	5	
Gas refrigerante:	R290	
Sbrinamento:	A gas caldo	
Valvola:	Solenoide fornita di serie	
Dimensioni (mm):	1480×815×2085 mm	
Dimensioni imballo:	1575×930×2144 mm	
Peso lordo:	250 Kg	
Alimentazione:	220-240 V - 50 Hz	
Potenza assorbita:	480 W	
Corrente assorbita:	2.2 A	

Resa Frigorifera:	533 W*
Resa 2:	406 W*
*,	Evap. -10°C Cond. +55°C



Istituto Istruzione Superiore

con convitto annesso

"Ignazio e Vincenzo Florio"

Via Mario Barresi, 26 - 91016 Erice (Casa Santa)

TEL. +39 0923 556001 - FAX +39 0923 555501

e-mail : tpis03300r@istruzione.it, PEC: tpis03300r@pec.istruzione.it

sito internet www.alberghieroerice.edu.it



Dotazione:	7 coppie guida per griglie GN2/1 5 griglie GN2/1 4 vaschette abs GN1/1 Serratura con chiave Illuminazione LED Piletta di scarico
Controllo:	Elettronico, display a filo pannello
Porte:	3 porte, autochiudenti, reversibili con fermo a 105°
Guarnizione porta:	A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile
Isolamento:	Spessore 75 mm - CFC/HCFC free
Finitura interna/esterna:	Interno/esterno in acciaio inox AISI 304; schiena esterna, fondo e interno vano tecnico in acciaio galvanizzato/colaminato
Angoli interni:	Arrotondati per una facile pulizia
Maniglia:	In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm
Cremagliere e Guide:	Acciaio inox AISI 304
Piedini:	In acciaio inox AISI 304 regolabili h100-150 mm
Cosmo:	Predisposto per collegamento a Cosmo Hub

Predisposizione per collegamento a centrale

remota CO2

Kit 4 ruote pivotanti

con freno h 128 mm

Griglia inox GN2/1

Griglia

plastificata

GN2/1

Coppia

guide tipo

C 605 mm

Cassetto inox, h 150 mm 700/1400

Ripiano bottiglie, rivestimento

inox per griglia 700/1400

Interfaccia seriale, cavo RS485

Kit connessione Cosmo

Vaschetta pesce ABS GN1/1 con falsofondo 2 pezzi

*Necessita di kit cremagliere speciale per cassetti e ripiani

Disegno tecnico

